



8.35/било/ 8.35

6.63/стреха/ 6.63

6.08 6.08

3.42/ II ет./ 3.42

0.71 0.71

0.00 0.00

-0.38 -0.38



6.63

6.23

3.33

2.84

0.49

0.00

### Ремонтни дейности

- 1 демонтаж, подреждане, сортиране керемиди
- 2 изкърпване на мазилката в увредени участъци
- 3 демонтаж и подреждане-капази
- 4 демонтаж улами и ламаринени обшивки
- 5 боядисване с бяла фасадна боя
- 6 просичане на канал до 15мм над цокъл
- 7 подмяна на увредени покривни конструктивни елементи
- 8 почистване и обработка с консервант

### Изисквания

Строежът трябва да е проектиран и изпълнен по такъв начин, че да не създава неприемливи рискове от инциденти при обслужване или работа, като подхлъзване, падане, сблъскване, обгаряне, електрически удар, нараняване от експлозия и др. Само в редки случаи се прилагат пясъкоструйни апарати при много твърди видове камък (гранит, базалт) или предмети от метал. Основно почистването се извършва с вода или пара. Материалите да са с близки коефициенти на термично разширение, паропроницаемост, водопоглъщаемост. Това е важно в местата, където се застъпват стар с нов материал. Да се спазва принципът - в местата на контакт да не се допускат нови материали с по-висока здравина от тази на оригиналните (старите).

### Ремонтни дейности

### Фасади-Б1

Приемам г...