




## КОФРАЖЕН ПЛАН



## АРМИРОВКА ПЛОЧА



## ДЕТАЙЛ: РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СТРЕМЕНАТА В КОЛОНН




ЕЛИЦА - 99" - В. Търново  
строителен надзор (консултант)  
-00050111.05.08г.-увържен до 21г.  
н: .....  
тел: .....  
.....


ГДСБ

Регистрационен № 0075  
инж. ИВАНКА НЕДЕВА  
ИВАНОВА  
подпись  
2017

 <b>ИМ:</b> <b>КСС</b>  <b>на проекта:</b> <b>достоверение</b> <b>ПП</b>	<p align="center"><b>КАМАРА НА ИНЖЕНЕРЫТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ</b></p> <p align="center"><b>ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ</b></p> <p align="center">Регистрационен № 03266</p> <p align="center">инж. РАДКА ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВА-ДЕЧЕВА</p> <p align="center">Подпись: </p> <p align="center">БАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППЛ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА</p>
---	---



Fr.4 - 25/30




Конз.1 - 25/40      Гр.2 - 25/30

906.5/12 1 ↗ 1206.5/15 2 ↗

110 1 ↗ 25 172 2 ↗ 25

34 130 2N12x510 320

Fr.5 - 25/30



Конз.2 - 25/40

Гр.3 - 25/30

1-1      2-2

3N12      3N12

40      30

25      25

3N12

25

36

26

20

20

12Ø6.5x110

Ø6.5x130

15Ø6.5/12      1 ↗

17Ø6.5/15      2 ↗

178      1 ↗ | 25 | 236      2 ↗ | 35 |

34 | 10 | 555


10 | 200 | 25 | 4N14x600

огъвки от място!

2N12x235      15 | 285

3N12x315

Конз.3 – 25/3



## АРМИРОВКА КОЛОНН

## АРМИРОВКА ГРЕДИ

1. Материали:
    - бетон С20/25 (В25)
    - арм. стомана В 235 ( $\phi$ ) и В 500В (N)
  2. Фугата да се запълни със стиропор.
  3. Армировката на гредите да се провери по кофражка, преди заготовка! При необходимост корекции по мярка от място!
  4. Армировката да се приеме от проектанта преди бетониране!
  5. Бетонната смес да се избира при спазване на съответната технология!
  6. При изпълнение на строително-монтажните работи структурно да се създават ПИПСМР и проекта по част ПБЗ